



## MAZIVO PRO VYSOKÉ TEPLoty

AE 602

Komplexní antioxidační hliníkové mazivo, které zamezuje zadírání, je nelepivé a má vysokou tepelnou stabilitou. Jeho vlastnosti zajišťují vysokou kluznost všech mechanických součástí, na které se aplikuje.

KDE

### POUŽITÍ

- Velice účinné mazivo na veškeré mechanické součástky, které jsou vystaveny vysokým teplotám nebo agresivnímu prostředí.
- Montáž součástek, šroubování, mazání ocelových lan.
- Zabraňuje korozi v ložiskách a závitech a snižuje jejich deformaci.
- Efektivní antiadheze u svařovacích trysek.

JAK

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Sprej důkladně protřepejte (+/- 30 vteřin) dokud neuslyšíte zvuk vnitřní kovové kuličky. Výrobek naneste rovnoměrně. Po použití je doporučeno aerosol obrátit a zmáčknout ventil, aby se předešlo možnému ucpání.

KOLIK

### DÁVKOVÁNÍ

Produkt připraven k přímému použití ve formě spreje.

## Antikorozní mazivo

### VÝHODY

- ✓ **Ekonomický produkt:** maximální možný obsah aerosolu (hnací plyn CO<sub>2</sub>), vysoká výkonnost a dlouhotrvající lubrikace i při vysokých teplotách (-20°C až 900°C)
- ✓ **Účinnost:** mazivo na bázi hliníku
- ✓ **Víceúčelovost:** mazivo s antikorozním účinkem
- ✓ **Životní prostředí:** hnací plyn je ohleduplný k životnímu prostředí
- ✓ **Další výhody:** odolný proti vodě, páře a solím

**KOVOPRŮMYSL. DÍLNY.  
INSTALATÉRSTVÍ A TOPENÁŘSTVÍ.  
SLÉVÁRNÝ.**